DS-HD6392MR-290D

200万像素高清红外半球型网络摄像机

DOWSE®

产品图片:

产品特点:

◎ 1/2..8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
◎ 有效像素200万像素、30帧@1920*1080
◎ 标配镜头：手动镜头2.8-12mm、红外距离30米、3颗阵列式聚光LED、最低照度 IR ON 0Lux、140db、TWDR
◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等
◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
◎ 标配接口：内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电

应用场景:

此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所

订货型号:

DS-HD6392MR-290D

外形尺寸：



硬件		
SOC单片系统		海思3516D
传感器类型		1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
最大图像尺寸		1920(H)×1080(V)
接口		
镜头参数	镜头接口类型	∮14
	光圈	固定光圈
	镜头类型	手动镜头2.8-12mm
音频输入		1路 MIC/3.5mm AV音频接口
音频输出		1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口		1个RS485 接口
报警 I/O		2路报警输入、1路报警输出
Micro SD卡存储		支持128GB
音视频		
视频压缩标准		H.265/H.264/MJPEG
		H.265 编码类型: Main Profile
		H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline
视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)
	次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)
视频码率		30Kbps～16Mbps码率可调；支持定码率和变码率
视频字符叠加		可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率
		显示位置可设置
视频屏蔽		4个区域
图像设置		支持镜像和翻转
图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC)
图像调节		色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726
双向语音		支持
网络功能		
储存类型		视频/图片
录像设置		可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
报警输出		电子邮件、Ftp上传
网络协议		TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
无线协议		----------
ONVIF 协议		支持PROFILE S
远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
	手机	----------
	在线浏览用户	最大支持5个用户
一般规范		
外壳适用环境		铝合金、适用于室内
安装方式		吸顶装、壁装
工作环境		-10 °C ~ 50 °C
工作湿度		0% -85% RH
供电		DC12V±10%（AC 24±10%）
POE供电		标配
功耗		<3.5W、 IR ON<9W
尺寸		Φ137xH106mm
重量		675g

深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.
地址：深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼
电话：86-755-29500181(20线) 29500210
网址：http://www.szdowse.com