


DS-HD787JHSP-291D-36X 高速球/云台		DOWSE®	
产品图片：		硬件	
		传感器类型	1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
		图像像素	2.0Mega pixel 1920×1080(1080P)
		镜头倍数	36
		光圈范围	F1.5-F3.2
		焦距	f5-f100
		云台	
		水平旋转	360° 连续旋转
		水平转速	0.4° ~80° /s
		垂直旋转	-40° ~85° 自动翻转
		垂直转速	0.4° ~40° /s
		巡航	8次巡逻，每次巡逻可达32次预置点
		模式	4种模式，每一种模式记录时间不少于180秒
		看守位模式	预置/巡航/模式/水平预览
		PTZ位置显示	开/关
		旋转速度控制	旋转速度可以根据缩放倍数自动调整
产品特点：		云台	
◎铝合金球壳设计，结构紧凑。外壳美观、耐用、保护强度高、加热和冷却性能好。防水防尘等级:IP66，用镜头和光板隔离 ◎有雨刷功能 ◎支持IR LED亮度控制，包括自动控制(室内模式)，自动控制(室外模式)，手动控制，可根据监控目标的距离实现低、中、高红外亮度的照射，达到不同亮度要求，可在夜间达到80米，可使用6pc红外阵列发光二极管时监控球机内工作温度 ◎支持128个预集(可扩展到256) ◎支持多种通信协议和波特率，高系统兼容性，支持静态IP(设置IP地址、子网掩码、网关和DNS)，支持pppoe，RTSP，VLC，NTP，UPNP,可设置图像亮度，对比度，饱和度，锐度等参数，码率控制可以是定码率和变码率。 ◎采用IP66全天候防护罩，室外型内置自动恒温装置		光圈	自动/手动
		电子快门	1/60-1/10000
		视频输出幅度	1.0Vp-p / 75Ω
		信噪比(S/N)	>50db
		报警功能	1路报警输入/1路报警输出(可选)
		显示区域	8个，带标题
		视频输出	HD-SDI视频输出，符合SMPTE-292M标准
		通信方式	RS485总线控制
		协议	PELCO-D, PELCO-P, KALATEL, VCL, MOLYNX, VICON等
		波特率	2400 / 4800 / 9600/19200 bps
		地址范围	1~254
		音视频	
		音频输入	1路音频MIC输入/线性输入
		音频输出	支持1路音频输出
		音频压缩	G.711ulaw/G.711alaw/G.726
		存储接口	支持1路TF卡接口
		编码格式	30Kbps~16Mbps码率可调；支持定码率和变码率
		图像分辨率主码流	1920*1080, 1-25(30)fps;1280*720, 1-25(30)fps
应用场景		图像分辨率次码流	640*480, 1-25(30)fps ; 320*240, 1-25(30)fps; 160*112, 1-25(30)fps
适用于城市, 机场, 道路交通, 广场, 学校, 住宅小区或对夜视效果有要求的地方等		报警数据传输	FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件
		网络功能	
		支持协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
		网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
订货型号：		客户端支持	支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览，支持20用户并发访问(MAX)
DS-HD787JHSP-291D-20X		手机端支持	支持Windows Mobile、iPhone、iPad、Android平台
		国际支持	全面符合GB28181协议，可接入多家基于GB28181协议平台
外形尺寸：		NVR支持	海康，大华，雄迈，同为，智诺，蓝天，美电，讯视安
		平台支持	Milestone, NUUO, AXXON, Digifort, Avigilon, Aimetis
		一般规范	
		环境温度	-40 °C ~ 60 °C
		环境湿度	0~95%(无冷凝)
		防护等级	IP66, 全天候防护罩, 内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护
		电源	AC 24V
		耗电量	50W
		尺寸(高×直径)	328mm×197mm×438mm
		重量	9.6KG