


DS-HD6392M-290D



产品图片:		硬件			
		SOC单片系统		海思3516D	
		传感器类型		1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR	
		最大图像尺寸		1920(H)×1080(V)	
		接口			
		镜头参数	镜头接口类型	φ 14	
			光圈	固定光圈	
			镜头类型	手动镜头2.8-12mm	
		音频输入		1路 MIC/3.5mm AV音频接口	
		音频输出		1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口	
		网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口	
		RS485 接口		1个RS485 接口	
		报警 I/O		2路报警输入、1路报警输出	
Micro SD卡存储		支持128GB			
产品特点:		音视频			
◎ 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR ◎ 有效像素200万像素、30帧@1920*1080 ◎ 标配镜头: 手动镜头2.8-12mm、最低照度0.005Lux、140db、TWDR ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等 ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口: 内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电		视频压缩标准		H.265/H.264/MJPEG	
				H.265 编码类型: Main Profile	
				H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
		视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)	
			次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)	
		视频码率		30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率	
		视频字符叠加		可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率	
				显示位置可设置	
		视频屏蔽		4个区域	
		图像设置		支持镜像和翻转	
		图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC)	
		图像调节		色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
		其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
		音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726	
		双向语音		支持	
		应用场景:		网络功能	
此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所		储存类型		视频/图片	
		录像设置		可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）	
		报警输出		电子邮件、Ftp上传	
		网络协议		TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
订货型号:		无线协议		-----	
DS-HD6392M-290D		ONVIF 协议		支持PROFILE S	
		远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等	
			手机	-----	
			在线浏览用户	最大支持5个用户	
外形尺寸:		一般规范			
		外壳适用环境		铝合金、适用于室内	
		安装方式		吸顶装、壁装	
		工作环境		-10 °C ~ 50 °C	
		工作湿度		0% -85% RH	
		供电		DC12V±10% (AC 24±10%)	
		POE供电		标配	
		功耗		<3.5W、IR ON<9W	
		尺寸		Φ137xH106mm	
		重量		675g	