


DS-HD8102Z-185D

200万红外枪型网络摄像机

DOWSE®

产品图片:	硬件	
	SOC单片系统	海思3516D
	传感器类型	
	最大图像尺寸	1920(H)×1080(V)
	接口	
	镜头参数	镜头接口类型 $\phi 14$
		光圈 自动光圈
		镜头类型 电动镜头3.6-10mm
	音频输入	1路3.5mm AV音频接口 (可选)
	音频输出	1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口 (可选)
	网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
产品特点:		音视频
◎ 1/3" Progressive Scan CMOS SENSOR ◎ 有效像素200万像素、30帧1920*1080 ◎ 标配镜头: 电动镜头3.6-10mm、红外距离100米、4颗阵列式聚光LED、最低照度 IR ON 0Lux、110db、TWDR ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等 ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口: RJ45、DC 12V ◎ 选配功能: 1路音频输入输出、1路报警输入/报警输出、SD卡槽、RS485	视频压缩标准	
	H.265/H.264/MJPEG	
	H.265 编码类型: Main Profile	
	H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
	视频分辨率	主码流 1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)
		次码流 704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)
	视频码率	30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率
	视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率
		显示位置可设置
	视频屏蔽	4个区域
	图像设置	支持镜像和翻转
	图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)
	图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
	其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
	音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726
	双向语音	支持
应用场景:	网络功能	
此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所	储存类型	视频/图片
	录像设置	可设置自动录像和手动录像 (移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
	报警输出	电子邮件、Ftp上传
	网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
订货型号:	无线协议 -----	
DS-HD8102Z-185D	ONVIF 协议 支持PROFILE S	
	远程浏览	电脑 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
		手机 -----
		在线浏览用户 最大支持5个用户
外形尺寸:	一般规范	
	外壳适用环境	铝合金、适用于室内
	安装方式	吸顶装、壁装
	工作环境	-10 °C ~ 50 °C
	工作湿度	0% -85% RH
	供电	DC12V±10%
	POE供电	不支持
	功耗	<12w(IR ON)
	尺寸	L350XW115mmXH78mm
	重量	1217g



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdownse.com>