


DS-AI6002-327-CV5



产品图片：		硬件			
		传感器类型	1/2.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor		
		最大图像尺寸	1920(H)*1080(V)		
		接口			
		镜头参数	镜头接口类型	CS	
			光圈	-----	
			镜头类型	-----	
		音频输入		1路，3.5mm AV音频接口	
		音频输出		1路扬声器输出，3.5mm AV音频接口	
		网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口	
		RS485 接口		1个RS485 接口	
		报警 I/O		1路报警输入，1路报警输出	
		Micro SD卡存储		支持128GB	
		产品特点：		音视频	
◎ 1/2.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素200万@1920*1080 ◎ 镜头接口：C/CS接口，最低照度：0.005 Lux，140dB T-WDR ◎ 内嵌人脸抓拍算法（支持复杂环境下的人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓拍图） ◎ 支持人脸识别区域选择，人脸参数设置，专业级抓拍率，支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调 ◎ 支持每帧最多32个人脸检测 ◎ 支持协议：PROFILE S，GB/T28181，FTP/RTSP.UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制，具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口：音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、RJ45、DC 12V/AC 24V，POE供电		视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG		
			H.265编码类型：Main Profile		
			H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile		
		视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720（帧率1~60fps可调）	
			次码流	704*576/640*480/640*352/320*240（帧率1~30fps可调）	
		视频码率		30Kbps~16Mbps码率可调；支持定码率和变码率	
		视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率		
			显示位置可设置		
		视频屏蔽		4个区域	
		图像设置		支持镜像和翻转	
		图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
		图像调节		色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
		其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
		音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726	
		双向语音		支持	
		应用场景：		网络功能	
		此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所		储存类型	视频/图片
录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）				
报警输出	电子邮件、Ftp上传				
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP				
无线协议	-----				
订货型号：		ONVIF 协议	支持PROFILE S		
DS-AI6002-327-CV5		远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等	
			手机	-----	
			在线浏览用户	最大支持5个用户	
外形尺寸：		一般规范			
		外壳适用环境	铝合金材料、适用于室内		
		安装方式	吸顶装、壁装		
		工作环境	-30℃~60℃		
		工作湿度	0%-85% RH		
		供电	DC12V&AC24V		
		POE供电	支持		
		功耗	<3W		
		尺寸	L142*W66*H68mm		
		重量	599g		



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdowse.com>