

产品图片： 	产品型号	DS-AI3559AS	
	处理器	双核ARMA53，双核 CADENCE-DSP，单核NPU(4T FLOPSJ运算能力)	
	内存	双通道2GB LPDDR4	
	显示	标准HDMI接口，输出最大分辨率1920*1200	
	网络	1个R45自适应以太网端口(1000Mb/s)	
	存储	8GB EMMC	
	接口	1个US830	
	接入视频	最多接入9路RTSP，视频格式支持H.264、H.265，最大分辨率支持1920*1200	
	内置应用	结合场景适配，软件定义硬件(包含人脸检抓拍、异常行为分析、安全生产管理、VIP(陌生人)精准识别、车辆分析、属性分析、客流统计)	
	抓拍图片显示	可通过客户端显示抓拍的人脸图片	
	抓拍模式	可通过客户端设置抓拍模式，包括实时模式、定时模式、进入模式、离开模式、鲜线模式	
	抓拍参数设置	可通过客户端设抓拍规则，包括抓拍可原、最小人脸、上传协议等	
	抓拍数据输出	可通过客户端SDK获取数据输出，包括人脸jpg图，通道号，时间戳，人脸位置，背景图，人脸置信度等	
产品特点：	远程配置	可通过客户端对设备进行时间设置、系统升级、重启操作等点	
◎ 最大支持16路1080P视频流同时接入 ◎ 高效人脸算法，每路同框达到30张人脸同时抓拍 ◎ 提供windows端应用查看抓拍图片和参数配置 ◎ 提供二次开发接口，方便接入业务系统 ◎ 节能高效，外形小巧	日志查看	可通过客户端查看设备日志信息	
	状态查看	可通过客户端查看设备的存情空间、运行时间、系统时司、抓拍图片总数量	
	电源	DC12V@1A	
	功耗	≤2.5W	
	工作温度	-30℃- 60 ℃	
应用场景：	操作系统	Linux	
此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所	尺寸	L232.42mm*W147.3mm*H53.2mm	
订货型号：			
DS-AI3519AS			
外形尺寸：			
			