

DS-HD8638Z-226

DOWSE®

产品图片:



硬件

SOC单片系统		Hi3519V101
传感器类型		1/1.7" 4K DOL HDR CMOS SENSOR
最大图像尺寸		4000(H)×3000(V)
接口		
镜头参数	镜头接口类型	φ 14
	光圈	自动光圈
	镜头类型	电动镜头2. 8-12mm
音频输入		1路3.5mm AV音频接口（可选）
音频输出		1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口（可选）
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口		1个RS485 接口（可选）
报警 I/O		1路报警输入/输出（可选）
Micro SD卡存储		支持128GB（可选）

产品特点:

- ◎ 1/1.7" 4K DOL HDR CMOS SENSOR
- ◎ 有效像素1200万像素、30帧4096 × 2160
- ◎ 标配镜头：电动镜头2.8-12mm、红外距离60米、2颗阵列式聚光LED、最低照度 IR ON 0Lux、110db、TWDR
- ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等
- ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口：RJ45、DC 12V
- ◎ 选配功能：1路音频输入输出、1路报警输入/报警输出、SD卡槽、RS485、POE供电

音视频

视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG	
	H.265 编码类型: Main Profile	
	H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
视频分辨率	主码流	4096 × 2160, 3840 × 2160, 1920 × 1080 ; 1~30fps(可调)
	次码流	1920×1080, 1280×720,704*576; 1~30fps(可调)
视频码率	30Kbps~16Mbps码率可调；支持定码率和变码率	
视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率	
	显示位置可设置	
视频屏蔽	4个区域	
图像设置	支持镜像和翻转	
图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC)	
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726	
双向语音	支持	

应用场景:

此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所

网络功能

储存类型	视频/图片
录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
报警输出	电子邮件、Ftp上传
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP

订货型号:

无线协议

DS-HD8638Z-226

ONVIF 协议

支持PROFILE S

远程浏览

电脑

手机


在线浏览用户

支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等

最大支持5个用户

外形尺寸:

一般规范



外壳适用环境	铝合金、适用于室内
安装方式	吸顶装、壁装
工作环境	-10 °C ~ 50 °C
工作湿度	0% -85% RH
供电	DC12V±10%
POE供电	选配
功耗	<12w(IR ON)
尺寸	L310XW100XH70mm
重量	965g



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址：深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼

电话：86-755-29500181(20线) 29500210

网址：http://www.szdownse.com