

DS-HD6198R-274-M12



产品图片: **硬件**



SOC单片系统	Hi3519V101	
传感器类型	1/2.5" 4K DOL HDR CMOS SENSOR	
最大图像尺寸	3864(H)×2202(V)	
接口		
镜头参数	镜头接口类型	M12
	光圈	固定光圈
	镜头类型	2mm
音频输入	1路 MIC/3.5mm AV音频接口	
音频输出	1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口	
网络接口	1个M12接口	
RS485 接口	1个RS485 接口	
报警 I/O	1路报警输入/输出	
Micro SD卡存储	支持128GB	

产品特点: **音视频**

- ◎ 1/2.5" 4K DOL HDR CMOS SENSOR
- ◎ 有效像素800万像素、60帧@4096 × 2160
- ◎ 标配镜头: 2mm, 红外距离30米、3颗阵列式聚光LED, 最低照度IR ON 0Lux、80dB、D-WDR
- ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等
- ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口: SD卡槽、RJ45、DC 12V
- ◎ 可选功能: 内置MIC、音频输入输出、1路报警输入/报警输出、RS485、POE供电

视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG	
	H.265 编码类型: Main Profile	
	H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
视频分辨率	主码流	3840×2160; 1~60fps(可调)
	次码流	1920×1080, 1280×720, 1280×540; 1~60fps(可调)
视频码率	30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率	
视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置	
视频屏蔽	4个区域	
图像设置	支持镜像和翻转	
图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726	
双向语音	支持	

应用场景: **网络功能**

此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所


储存类型	视频/图片
录像设置	可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
报警输出	电子邮件、Ftp上传
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP

订货型号: **无线协议**

DS-HD6198R-274-M12

ONVIF 协议	支持PROFILE S	
远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
	手机	-----
	在线浏览用户	最大支持5个用户

外形尺寸: **一般规范**



外壳适用环境	铝合金、适用于室内
安装方式	吸顶装、壁装
工作环境	-10 °C ~ 50 °C
工作湿度	0% -85% RH
供电	DC12V±10%, AC24, POE
POE供电	选配
功耗	<13W
尺寸	Φ132.2mmX45.7mm
重量	