


DS-HD6302-290D -M12



产品图片:		硬件		
	SOC单片系统		海思3516D	
	传感器类型		1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR	
	最大图像尺寸		1920(H)×1080(V)	
	接口			
	镜头参数	镜头接口类型	针孔	
		光圈	固定光圈	
		镜头类型	3.7mm（针孔）	
	音频输入		1路、MIC、3.5mm AV音频接口	
	音频输出		1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口	
	网络接口		1个M12接口	
	RS485 接口		选配支持：1个RS485 接口	
	报警 I/O		选配支持：2路报警输入、1路报警输出	
Micro SD卡存储		支持128GB		
产品特点:		音视频		
◎ 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR ◎ 有效像素200万像素、30帧@1920*1080 ◎ 标配镜头：3.7mm（针孔）、最低照度 0.005Lux、140db、TWDR ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等 ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口：RJ45、音频输入输出、SD卡槽、DC 12V电源	视频压缩标准		H.265/H.264/MJPEG	
			H.265 编码类型: Main Profile	
	视频分辨率		H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline	
			主码流	1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)
			次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)
	视频码率		30Kbps~16Mbps码率可调；支持定码率和变码率	
	视频字符叠加		可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率	
			显示位置可设置	
	视频屏蔽		4个区域	
	图像设置		支持镜像和翻转	
	图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC)	
	图像调节		色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
	其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
	音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726	
	双向语音		支持	
应用场景:		网络功能		
此产品广泛适轨道交通等场所	储存类型		视频/图片	
	录像设置		可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）	
	报警输出		电子邮件、Ftp上传	
	网络协议		TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
订货型号:		无线协议		
DS-HD6302-290D -M12	ONVIF 协议		支持PROFILE S	
	远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等	
		手机		
		在线浏览用户	最大支持5个用户	
外形尺寸:		一般规范		
	外壳适用环境		铝合金、适用于室内	
	安装方式		壁装	
	工作环境		-10 °C ~ 50 °C	
	工作湿度		0% -85% RH	
	供电		DC12V±10% 选配支持：AC 24±10%	
	功耗		<3.5W	
	尺寸		Φ143xH114mm	
	重量		550g	