

DS-HD6502-290D-DB9



产品图片:		硬件	
	SOC单片系统		海思3516D
	传感器类型		1/2.8" Progressive Scan CMOS SENSOR
	最大图像尺寸		1920(H)×1080(V)
	接口		
	镜头参数	镜头接口类型	CS
		光圈	固定光圈
		镜头类型	4mm
	音频输入		1路 MIC/3.5mm AV音频接口
	音频输出		1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口
	网络接口		一个DB9接口
	RS485 接口		1个RS485 接口
	报警 I/O		2路报警输入、1路报警输出
Micro SD卡存储		支持128GB	
产品特点:		音视频	
◎ 1/2.8" Progressive Scan CMOS SENSOR ◎ 有效像素200万像素、30帧@1920*1080 ◎ 标配镜头：4mm、最低照度0.01Lux、140db、TWDR ◎ 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等 ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口：内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电	视频压缩标准		H.265/H.264/MJPEG
			H.265 编码类型: Main Profile
	视频分辨率		H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline
			主码流
	次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)	
	视频码率		30Kbps~16Mbps码率可调；支持定码率和变码率
	视频字符叠加		可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率
			显示位置可设置
	视频屏蔽		4个区域
	图像设置		支持镜像和翻转
	图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡 (AWB)、自动增益(AGC)
	图像调节		色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
	其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
	音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726
双向语音		支持	
应用场景:		网络功能	
此产品广泛适轨道交通等场所	储存类型		视频/图片
	录像设置		可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
	报警输出		电子邮件、Ftp上传
	网络协议		TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
订货型号:		无线协议	
DS-HD6502-290D-DB9	ONVIF 协议		支持PROFILE S
	远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
		手机	
		在线浏览用户	最大支持5个用户
外形尺寸:		一般规范	
外壳适用环境		铝合金、适用于室内	
安装方式		吸顶装、壁装	
工作环境		-10℃~50℃	
工作湿度		0% -85% RH	
供电		DC12V±10%（AC 24±10%）	
POE供电		标配	
功耗		<3.5W	
尺寸		Φ143xH114mm	
重量		655g	