


DS-AI6008-334VS-19A

DOWSE®

产品图片： 	硬件	
	传感器类型	1/1.8" SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
	最大图像尺寸	3840(H)*2160(V)
	接口	
	镜头参数	镜头接口类型 CS
		光圈 -----
		镜头类型 -----
	音频输入	1路, 3.5mm AV音频接口
	音频输出	1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口
	网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
	RS485 接口	1个RS485 接口
	报警 I/O	报警输入, 报警输出
	Micro SD卡存储	支持128GB
产品特点： ◎ 1/1.8" SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素800万@3840*2160 ◎ 镜头接口：C/CS接口, 最低照度：0.001 Lux, 120dB D-WDR ◎ 内嵌视频全结构化算法（人脸侦测、车辆检测：支持车牌抓拍, 颜色, 车型, 主品牌, 子品牌, 年款等识别, 机非人识别, 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车, 自动对车辆牌照进行识别, 可以抓拍无车牌的车辆图片） ◎ 支持协议：PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP/UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口：音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、RJ45、DC 12V/AC 24V, POE供电	音视频	
	视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG
		H.265编码类型: Main Profile
		H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile
	视频分辨率	主码流 3840*2160/1920*1080/1280*720（帧率1~30fps可调）
		次码流 704*576/640*480/640*352/320*240（帧率1~60fps可调）
	视频码率	30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率
	视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置
	视频屏蔽	4个区域
	图像设置	支持镜像和翻转
	图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)
	图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
	其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
应用场景： 此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所	网络功能	
	储存类型	视频/图片
	录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
	报警输出	电子邮件、Ftp上传
	网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
	无线协议	
	ONVIF 协议	
	远程浏览	电脑 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
		手机 -----
		在线浏览用户 最大支持5个用户
外形尺寸： 	一般规范	
	外壳适用环境	铝合金材料、适用于室内
	安装方式	吸顶装、壁装
	工作环境	-30℃~60℃
	工作湿度	0%~85% RH
	供电	DC12V&AC24V
	POE供电	可选
	功耗	<3W
	尺寸	L142*W66*H68mm
	重量	599g

