


DS-AI8122MDB-385-19A

DOWSE®

产品图片： 	硬件	
	传感器类型	1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
	最大图像尺寸	1920(H)*1080(V)
	接口	
	镜头参数	镜头接口类型 ϕ 14+CS
		光圈 -----
		镜头类型 -----
	音频输入	1路, 3.5mm AV音频接口
	音频输出	1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口
	网络接口	Lan 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
产品特点： ◎ 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素200万@1920*1080 ◎ 标配电动变焦8-32mm+6mm双镜头 ◎ 支持双路人脸人体抓拍算法 ◎ 支持协议：PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口：音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、RJ45、DC 12V, POE供电 ◎ 可支持GB35114-C级加密	RS485 接口	1个RS485 接口
	报警 I/O	报警输入, 报警输出
	Micro SD卡存储	支持128GB
	音视频	
	视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG
		H.265编码类型: Main Profile
		H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile
	视频分辨率	主码流 1920*1080/1280*720 (帧率1~60fps可调)
		次码流 704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~60fps可调)
	视频码率	30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率
应用场景： 此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所	视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置
	视频屏蔽	4个区域
	图像设置	支持镜像和翻转
	图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)
	图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
	其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
	音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726
	双向语音	支持
	网络功能	
	储存类型	视频/图片
订货型号： DS-AI8122MDB-385-19A	录像设置	可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
	报警输出	电子邮件、Ftp上传
	网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
	无线协议	-----
	ONVIF 协议	支持PROFILE S
	远程浏览	电脑 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
		手机 -----
		在线浏览用户 最大支持5个用户
	外形尺寸：	
	一般规范	
	外壳适用环境	铝合金材料、适用于室内
	安装方式	搭配支架
	工作环境	-30℃~60℃
	工作湿度	0%~85% RH
	供电	DC12V±10%
	POE供电	可选
	功耗	<10W
	尺寸	L352*W149*H112.5mm
	重量	2340g

