

DS-HD6022-185D

200万像素高清枪型网络摄像机

DOWSE®

产品图片:



硬件

SOC单片系统		海思Hi3516D
传感器类型		1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸		1920(H)×1080(V)
接口		
镜头参数	镜头接口类型	CS
	光圈	-----
	镜头类型	-----
音频输入		1路，3.5mm AV音频接口
音频输出		1路扬声器输出，3.5mm AV音频接口
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口		1个RS485 接口
报警 I/O		2路报警输入，1路报警输出
Micro SD卡存储		支持128GB

产品特点:

- ◎ 1/1.8" SONY Exmor CMOS
- ◎ 有效像素200万像素, 30帧@1920*1080
- ◎ C/CS镜头接口, 最低照度0.001 Lux, 120dB TWDR
- ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP/UPNP等
- ◎ 支持双码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口: 音频输入输出、双报警输入/单报警输出、RS485、SD卡槽128GB、RJ45、视频环出、DC 12V
- ◎ 可选配: DC 12V/AC 24V, POE供电

音视频

视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG	
	H.265编码类型: Main Profile	
	H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile	
视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720 (帧率1~30fps可调)
	次码流	704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~30fps可调)
视频码率	30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率	
视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率	
	显示位置可设置	
视频屏蔽	4个区域	
图像设置	支持镜像和翻转	
图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726	
双向语音	支持	

应用场景:

此产品广发适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所

网络功能

储存类型	视频/图片
录像设置	可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
报警输出	电子邮件、Ftp上传
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP


订货型号:

DS-HD6022-185D

无线协议

ONVIF 协议	支持PROFILE S	
远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
	手机	-----
	在线浏览用户	最大支持5个用户

外形尺寸:



一般规范

外壳适用环境	铝合金材料、适用于室内
安装方式	吸顶装、壁装
工作环境	-10 °C ~ 50 °C
工作湿度	0% -85% RH
供电	DC12V±10%
POE供电	可选
功耗	<3W
尺寸	L137.5×W70×H64mm
重量	599g



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区民治民康路民兴工业区5栋4-5楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
全国统一服务热线: 400-830-8828
网址: <http://www.szdownse.com>